

NYP南元[®]


南元泵业有限公司
NANYUAN PUMP INDUSTRY CO., LTD

浙江省湖州市德清县雷甸镇旭日路168号

☎ 服务热线 400 808 9008



NYP南元[®]



50Hz
SDL(T),CDL(F)

立式多级离心泵

数据手册

NYP20230710

数据仅供参考：如有修改，恕不通知。

版权所有，盗版必究！

南元泵业有限公司
NANYUAN PUMP INDUSTRY CO., LTD

公司简介

南元泵业有限公司是一家以泵类产品研发、生产、销售、服务为一体的核心制造商公司。公司核心团队由一批专注离心泵深耕水泵领域三十多年的精英组成，企业产值逐年稳步增长，业务遍及全球30多个国家和地区。迅速成长为国内新一批高新技术企业。

南元泵业始终坚持做“品质与服务并重”的好产品，让更多企业与个人感受到因为水泵技术的进步所带来的美好。“匠心树品质，卓越铸品牌”的理念驱使南元不断创新，以真诚、谦和、重品质的企业精神造就了南元脚踏实地的成长与壮大。

公司主要产品有：立式多级离心泵、卧式多级离心泵、浸入式多级离心泵、管道循环泵、污水污物潜水电泵、卧式端吸泵、气动隔膜泵、气液混合泵等系列产品。产品广泛应用于：水处理行业、供水成套、电子行业、清洗行业、建筑行业、锅炉给水、机床冷却、空调循环、环保行业、污水提升等诸多领域。同时提供与泵产品相关的高品质服务。

目前，南元泵业已拥有现代化标准厂房、先进的自动化加工设备以及可靠的加工工艺。南元泵业联合海外高级产品设计专家、国内院校等合作进行专业化研发。南元泵业已被评为国家高新技术企业、专利示范企业，同时还获得了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系、中国节能产品认证、CE认证以及售后服务十星级体系等认证。

感谢您关注南元泵业，我们将竭诚奉献高品质的产品，为客户提供全面、专业、细致的销售服务。请和我们一起，携手见证水泵技术不断改善人类生活，共创水泵行业的进步与辉煌。



中国节能认证



欧盟CE认证



国家火炬计划
重点高新技术企业



环境管理体系认证



安全生产标准化证书



商品售后服务认证



职业健康安全管理体系认证



质量管理体系认证

NYP南元


Contents 目录

当您翻开画册的每一页

给你的不仅是惊喜，更是信任和承诺！

* SDL1/SDLT1,CDL1/CDLF1	9
* SDL2/SDLT2,CDL2/CDLF2	11
* SDL3/SDLT3,CDL3/CDLF3	13
* SDL4/SDLT4,CDL4/CDLF4	15
* SDL5/SDLT5,CDL5/CDLF5	17
* SDL8/SDLT8,CDL8/CDLF8	19
* SDL10/SDLT10,CDL10/CDLF10	21
* SDL12/SDLT12,CDL12/CDLF12	23
* SDL15/SDLT15,CDL15/CDLF15	25
* SDL16/SDLT16,CDL16/CDLF16	27
* SDL20/SDLT20,CDL20/CDLF20	29
* SDL32/SDLT32,CDL32/CDLF32	31
* SDL45/SDLT45,CDL45/CDLF45	33
* SDL64/SDLT64,CDL64/CDLF64	35
* SDL90/SDLT90,CDL90/CDLF90	37
* SDL120/SDLT120,CDL120/CDLF120	39
* SDL150/SDLT150,CDL150/CDLF150	41
* SDL200/SDLT200,CDL200/CDLF200	43

性能范围




产品范围

主要参数	SDL1	SDL2	SDL3	SDL4	SDL5	SDL8	SDL10	SDL12	SDL15	SDL16	SDL20
额定流量[m³/h]	1	2	3	4	5	8	10	12	15	16	20
额定流量[l/s]	0.28	0.56	0.83	1.1	1.39	2.2	2.78	3.3	4.17	4.4	5.6
流量范围[m³/h]	0.4~1.8	1~3.5	1.2~4	1.5~7	2.5~8.5	5~12	5~13	7~16	8~23	8~22	10~28
流量范围[l/s]	0.11~0.5	0.28~0.97	0.33~1.1	0.42~1.9	0.69~2.36	1.39~3.3	1.39~3.61	1.9~4.4	2.22~6.39	2.2~6.1	2.8~7.8
最大压力[bar]	21	23	22	21	24	21	23	22	23	22	23
电机功率[kW]	0.37~2.2	0.37~3	0.37~3	0.37~4	0.37~5.5	0.75~7.5	0.75~7.5	1.5~11	1.1~15	2.2~15	1.1~18.5
温度范围[°C]	-15~105										
最高效率[%]	44	46	50	58	63	62	70	63	73	66	69
SDL 管路连接											
DIN法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN50
管螺纹	R ₁ 1 ¹ / ₄ "	R ₁ 1 ¹ / ₄ "	R ₁ 1 ¹ / ₄ "	R ₁ 1 ¹ / ₄ "	R ₁ 1 ¹ / ₄ "	R ₁ 2"	R ₁ 2"	R ₁ 2"	R ₁ 2"	R ₁ 2"	R ₁ 2"
卡套接头	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50
SDLT 管路连接											
DIN法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN50
腰形法兰	Rp1	Rp1	Rp1	Rp1 ¹ / ₄	Rp1 ¹ / ₄	Rp1 ¹ / ₂	Rp1 ¹ / ₂	Rp1 ¹ / ₂	Rp1 ¹ / ₂	Rp1 ¹ / ₂	Rp1 ¹ / ₂


主要参数	SDL32	SDL45	SDL64	SDL90	SDL120	SDL150	SDL200
额定流量[m³/h]	32	45	64	90	120	150	200
额定流量[l/s]	8.9	12.5	17.8	25	33.3	41.7	55.6
流量范围[m³/h]	16~40	25~55	30~80	50~110	60~150	80~180	100~240
流量范围[l/s]	4.4~11	6.9~15.3	8~22	14~30	17~42	22~50	28~67
最大压力[bar]	26	30	22	17	16	16	16
电机功率[kW]	1.5~30	3~45	4~45	5.5~45	11~75	11~75	18.5~110
温度范围[°C]	-15~105						
最高效率[%]	74	75	76	77	74	73	79
管路连接							
DIN法兰	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150

型号含义


SDL,SDLT1/2/3/4/5/8/10/12/15/16/20




CDL,CDLF1/2/3/4/5/8/10/12/15/16/20




SDL,SDLT32/45/64/90/120/150




CDL,CDLF32/45/64/90/120/150



SDL,SDLT200



CDL,CDLF200



典型应用

- SDL, SDLT泵为立式多级离心泵,其管道式结构可以确保泵可直接安装在进出在同一水平线上且管径相同的水平管路系统中,这种设计使泵的结构和管路更为紧凑。
- 南元SDL, SDLT泵有不同的泵规格和不同级数,以满足所需的流量和压力。
- SDL(T)是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适用于不同温度、流量和压力范围。
- SDLT适用于无腐蚀性液体,SDL适用于轻度腐蚀性液体。
- 供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管网增压、高层建筑、宾馆等的增压、工业给水增压。
- 工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统、汽车清洗。
- 工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套。
- 输送:油和酒精、酸和碱、乙二醇和冷却剂。
- 水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
- 灌溉:区域灌溉、喷灌、滴灌。

性能曲线


- 所有曲线都基于电机在恒速2900rpm 或2950rpm的测试值。
- 曲线容差符合ISO9906,附录A。
- 测试采用20℃不含空气的水,运动粘度1mm²/s。
- 泵的使用参照粗线的性能范围,以防流量过小产生过热或流量过大使电机过载等。

泵说明

- SDL(T) 为配用标准电机的非自吸立式多级离心泵,电机轴和泵轴用联轴器直接联接,把拉杆用螺母将外筒,过流部件固定在支架和进出水体之间,泵进出水口在泵底部的同一直线上。
- 泵可根据需要配置智能保护器,对泵的干转、缺相、过载等进行有效的保护。

海拔与环境温度

- 当泵在环境温度大于40℃或海拔大于1000m时运行,电机输出功率P2会降低,所以泵在上述情况下,电机功率需配大。




电机

- 电机为全封闭,风冷式二极标准电机
- 防护等级:IP55
- 绝缘等级:F
- 标准电压:50Hz:1×220-230/240V
3×200-220/346-380V
3×220-240/380-415V
3×220-255/380-440V
- 其它电压的电机按要求可供。
- 单相电机从0.37 ~ 2.2 kW可供。

最大工作压力

- 下图表示压力和温度的极限,压力和温度须在所示范围内。





泵型号		曲线号
SDLT1/2/3/4/5法兰		2
SDLT1/2/3/4/5腰型法兰		1
SDL1/2/3/4/5法兰、卡套、管螺纹		2
SDLT8/10/12/15/16/20法兰		3
SDLT8/10/12/15/16/20腰型法兰		1
SDL8/10/12/15/16/20法兰、卡套、管螺纹		3
SDL, SDLT32	32-10-1~32-70	1(5)
	32-80-2~32-120	4(5)
	32-130-2~32-160	5
SDL, SDLT45	45-10-1~45-60	1(5)
	45-70-2~45-90	4(5)
	45-100-2~45-130-2	5
SDL, SDLT64	64-10-1~64-50	1(4)
	64-60-2~64-80-1	4
SDL, SDLT90	90-10-1~90-50-2	1(4)
	90-50~90-60	4
SDL, SDLT120/150/200		6

注: 括号内曲线需特殊订货

运行条件

- 稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
- 液体温度: 常温型-15℃ ~ +70℃
热水型-15℃ ~ +105℃
- 环境温度: 最高 +40℃
- 海 拔: 最高1000m


结构图SDL,SDLT1、2、3、4、5




材料SDL,SDLT1、2、3、4、5

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM70-50-05
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	外筒	不锈钢	AISI304
11	泵轴	不锈钢	AISI304 AISI316L
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
SDL			
3	密封座	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	铸铁	ASTM25B
SDLT			
14	进出水体	铸铁	ASTM25B

结构图SDL,SDLT8、10、12、15、16、20 材料SDL,SDLT8、10、12、15、16、20




SDL




SDLT

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM70-50-05
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	外筒	不锈钢	AISI304
11	泵轴	不锈钢	AISI304 AISI316L
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
SDL			
3	密封座	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	铸铁	ASTM25B
SDLT			
14	进出水体	铸铁	ASTM25B

结构图SDL,SDLT32、45、64、90 材料SDL,SDLT32、45、64、90





SDL



SDLT

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	外筒	不锈钢	AISI304
11	泵轴	不锈钢	AISI304 AISI316L AISI431
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
SDL			
3	密封座	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	铸铁	ASTM25B
SDLT			
3	密封座	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM70-50-05
14	进出水体	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM70-50-05

结构图SDL,SDLT120、150、200



材料SDL,SDLT120、150、200

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM70-50-05
4	机械密封	组合件	
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM7-50-05
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	外筒	不锈钢	AISI304
11	泵轴	不锈钢	AISI304 AISI316L AISI431
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
15	底座	球墨铸铁	ASTM70-50-05
SDL			
3	密封座	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
SDLT			
3	密封座	球墨铸铁	ASTM70-50-05
14	进出水体	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM7-50-05

最小进口压力 NPSH

如果泵中的压力低于输送液体的汽化压力，可能发生气蚀，为避免气蚀，确保泵进口侧有一最小压力，最大吸程 H[m]可按式计算：

$H = P_b \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$

Pb=大气压力[bar]

(大气压力可设定为1bar)

在闭式系统中，Pb为系统压力[bar]

NPSH=净正吸头[m]

(可从NPSH曲线上泵可能的最大流量处读取)


Hf=入口的管路损失[m]

Hv=汽化压力[m]


Hs=安全余量=最小0.5m水头

如计算所得H为正值, 泵可在最大吸程H情况下运行。


如计算所得H为负值, 必须有一最小进口压力H的水头。




检查确保泵不会 / 没有处于气蚀状态



性能曲线



安装图



尺寸和重量


型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL1-20	258	239	497	148	117	20
SDL1-30	276	239	515	148	117	20
SDL1-40	294	239	533	148	117	21
SDL1-50	312	239	551	148	117	21
SDL1-60	330	239	569	148	117	22
SDL1-70	348	239	587	148	117	23
SDL1-80	366	239	605	148	117	24
SDL1-90	384	239	623	148	117	25
SDL1-100	402	239	641	148	117	26
SDL1-110	420	239	659	148	117	26
SDL1-120	448	280	728	170	142	29
SDL1-130	466	280	746	170	142	30
SDL1-150	502	280	782	170	142	31
SDL1-170	538	280	818	170	142	33
SDL1-190	574	280	854	170	142	34
SDL1-210	610	280	890	170	142	35
SDL1-230	646	280	926	170	142	36
SDL1-250	692	333	1025	190	155	42
SDL1-270	728	333	1061	190	155	43
SDL1-300	782	333	1115	190	155	45
SDL1-330	836	333	1169	190	155	49
SDL1-360	890	333	1223	190	155	51

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
SDL1-20	0.37	H (m)	13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5
SDL1-30	0.37		19	18	17.5	17	16.5	16	15	14
SDL1-40	0.37		24	23.5	23	22.5	21.5	21	19	18
SDL1-50	0.37		30	29.6	29	28	27	26	24	22
SDL1-60	0.37		36	35.5	35	33.5	33	31	28	26
SDL1-70	0.37		42	41	40.5	39	38	36	33	30
SDL1-80	0.55		48	47	46	45	43	41	38	34
SDL1-90	0.55		54	53	52	51	49	46	43	39
SDL1-100	0.55		60	59	58	57	54	51	48	43
SDL1-110	0.55		66	65	63	61	59	56	52	47
SDL1-120	0.75		72	71	69	67	64	61	57	51
SDL1-130	0.75		78	77	75	73	69	66	62	55
SDL1-150	0.75		89	88	86	84	79	76	71	63
SDL1-170	1.1		101	99	97	95	89	86	80	71
SDL1-190	1.1		113	110	108	106	99	96	89	79
SDL1-210	1.1		124	122	120	117	110	106	98	87
SDL1-230	1.1		137	133	131	128	121	116	107	96
SDL1-250	1.5		149	145	143	139	131	126	116	104
SDL1-270	1.5		161	157	155	150	141	136	125	112
SDL1-300	1.5		178	175	171	166	157	150	139	124
SDL1-330	2.2		196	192	188	183	173	165	154	137
SDL1-360	2.2		214	210	205	200	190	181	169	151

SDLT1-250~1-360无腰型法兰水泵提供。
单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量


型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL2-20	258	239	497	148	117	20
SDL2-30	276	239	515	148	117	20
SDL2-40	294	239	533	148	117	22
SDL2-50	312	239	551	148	117	23
SDL2-60	340	280	620	170	142	26
SDL2-70	358	280	638	170	142	26
SDL2-90	394	280	674	170	142	28
SDL2-110	430	280	710	170	142	29
SDL2-130	476	333	809	190	155	35
SDL2-150	512	333	845	190	155	36
SDL2-180	566	333	899	190	155	41
SDL2-220	638	333	971	190	155	42
SDL2-260	720	348	1068	197	165	52

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
SDL2-20	0.37	H (m)	16.5	16	15.5	14.5	13	12	11	9
SDL2-30	0.37		25	24	23	22	21	19	17	14
SDL2-40	0.55		33	32	31	30	28	26	22	19
SDL2-50	0.55		42	41	39	37	35	32	28	24
SDL2-60	0.75		50	49	47	45	42	38	34	29
SDL2-70	0.75		58	57	55	52	49	45	39	34
SDL2-90	1.1		74	73	70	67	63	58	50	43
SDL2-110	1.1		90	89	86	82	77	70	62	53
SDL2-130	1.5		107	105	101	98	91	83	73	62
SDL2-150	1.5		123	122	117	112	105	96	84	72
SDL2-180	2.2		148	146	140	136	126	115	101	86
SDL2-220	2.2		180	178	172	165	154	141	123	106
SDL2-260	3.0		213	211	203	198	182	166	146	125

SDLT2-180~2-260无腰型法兰水泵提供。
单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL3-20	258	239	497	148	117	20
SDL3-30	276	239	515	148	117	20
SDL3-40	294	239	533	148	117	21
SDL3-50	312	239	551	148	117	21
SDL3-60	330	239	569	148	117	23
SDL3-70	348	239	587	148	117	24
SDL3-80	376	280	656	170	142	27
SDL3-90	394	280	674	170	142	28
SDL3-100	412	280	692	170	142	28
SDL3-110	430	280	710	170	142	29
SDL3-120	448	280	728	170	142	30
SDL3-130	466	280	746	170	142	31
SDL3-150	502	280	782	170	142	32
SDL3-170	548	333	881	190	155	38
SDL3-190	584	333	917	190	155	39
SDL3-210	620	333	953	190	155	42
SDL3-230	656	333	989	190	155	43
SDL3-250	692	333	1025	190	155	44
SDL3-270	728	333	1061	190	155	45
SDL3-290	764	333	1097	190	155	46
SDL3-310	810	348	1158	197	165	54
SDL3-330	846	348	1194	197	165	55
SDL3-360	900	348	1248	197	165	57

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
SDL3-20	0.37	H (m)	12.5	11.5	11	10.5	10	9	8	7	6
SDL3-30	0.37		19	18.5	17.5	16.5	15	14	13	11	9
SDL3-40	0.37		25	24	23	21.5	20	19	18	15	12
SDL3-50	0.37		31	30	29	27	25	23	22	19	16
SDL3-60	0.55		36	35	34	32	30	28	27	23	19
SDL3-70	0.55		43	41	39	37	34	32	31	27	22
SDL3-80	0.75		49	47	45	43	39	37	35	31	25
SDL3-90	0.75		55	53	51	48	45	42	40	35	28
SDL3-100	0.75		61	59	57	54	50	47	45	39	31
SDL3-110	1.1		67	64	61	58	54	51	49	42	34
SDL3-120	1.1		73	70	67	63	58	55	52	45	37
SDL3-130	1.1		78	76	73	69	64	60	57	49	40
SDL3-150	1.1		90	88	84	79	73	69	66	57	46
SDL3-170	1.5		103	100	96	90	83	79	75	64	52
SDL3-190	1.5		115	112	107	100	92	88	83	72	58
SDL3-210	2.2		128	124	119	112	102	98	91	79	64
SDL3-230	2.2		140	135	130	122	112	107	100	86	70
SDL3-250	2.2		151	147	141	131	122	116	109	94	76
SDL3-270	2.2		164	159	152	143	132	124	117	101	82
SDL3-290	2.2		175	170	163	153	142	133	126	109	88
SDL3-310	3.0		187	182	175	165	153	142	135	116	94
SDL3-330	3.0		199	194	187	176	163	151	145	125	100
SDL3-360	3.0		218	212	204	192	178	168	159	137	109

SDLT3-250~3-360无腰型法兰水泵提供。
单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL4-20	276	239	515	148	117	21
SDL4-30	303	239	542	148	117	22
SDL4-40	340	280	620	170	142	25
SDL4-50	367	280	647	170	142	27
SDL4-60	394	280	674	170	142	27
SDL4-70	431	333	764	190	155	33
SDL4-80	458	333	791	190	155	33
SDL4-100	512	333	845	190	155	37
SDL4-120	566	333	899	190	155	38
SDL4-140	630	348	978	197	165	46
SDL4-160	684	348	1032	197	165	48
SDL4-190	765	382	1147	230	188	57
SDL4-220	846	382	1228	230	188	59

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
SDL4-20	0.37	H (m)	19	18	17	15	13	10	8
SDL4-30	0.55		28	27	26	24	20	18	13
SDL4-40	0.75		38	36	34	32	27	24	19
SDL4-50	1.1		47	45	43	40	34	31	23
SDL4-60	1.1		56	54	52	48	41	37	28
SDL4-70	1.5		66	63	61	56	48	43	33
SDL4-80	1.5		74	72	70	64	55	50	38
SDL4-100	2.2		96	90	87	81	71	62	48
SDL4-120	2.2		114	108	104	95	85	75	58
SDL4-140	3.0		136	126	122	112	101	89	68
SDL4-160	3.0		152	144	140	129	115	101	78
SDL4-190	4.0		183	171	168	153	137	122	93
SDL4-220	4.0		211	200	192	178	160	138	108

SDLT4-190~4-220无腰型法兰水泵提供。
单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量


型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL5-20	276	239	515	148	117	21
SDL5-30	303	239	541	148	117	22
SDL5-40	330	239	569	148	117	23
SDL5-50	367	280	647	170	142	25
SDL5-60	394	280	674	170	142	26
SDL5-80	448	280	728	170	142	27
SDL5-100	512	333	845	190	155	33
SDL5-120	566	333	899	190	155	37
SDL5-140	620	333	953	190	155	38
SDL5-160	674	333	1007	190	155	39
SDL5-180	738	348	1086	197	165	48
SDL5-200	792	348	1140	197	165	49
SDL5-220	846	382	1228	230	185	57
SDL5-240	900	382	1282	230	185	58
SDL5-260	954	382	1336	230	185	59
SDL5-290	1035	382	1417	230	185	60
SDL5-320	1136	435	1571	260	210	75
SDL5-360	1244	435	1679	260	210	76

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m ³ /h)	2.5	4	5	6	7	8.5
SDL5-20	0.37	H (m)	12.5	11.5	10.5	9	7	3.5
SDL5-30	0.55		19.5	17.5	15.5	13.5	11	6
SDL5-40	0.55		26	23.5	21	18.5	15	8.5
SDL5-50	0.75		32.5	29.5	26.5	23	18.5	11
SDL5-60	1.1		38.5	34.5	31.5	28	23	14
SDL5-80	1.1		50.5	46	42.5	38	31.5	20
SDL5-100	1.5		63.5	58.5	54	48	41	27.5
SDL5-120	2.2		76	71	65.5	58.5	50.5	35
SDL5-140	2.2		89	82	76.5	68	58.5	40
SDL5-160	2.2		101	94	87	77.5	66.5	46
SDL5-180	3.0		115	107	99	88.5	77	53
SDL5-200	3.0		129	120	112	100	87	62
SDL5-220	4.0		142	132	123	111	96	69
SDL5-240	4.0		156	144	134	121	105	75.5
SDL5-260	4.0		169	157	145	131	113	81
SDL5-290	4.0		189	175	162	146	125	88
SDL5-320	5.5		209	194	180	162	141	102
SDL5-360	5.5	232	216	201	181	158	114	

SDLT5-260~5-360无腰型法兰水泵提供。
单电机、隔爆电机外形尺寸有所变动,详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL8-20	347	280	627	170	142	32
SDL8-30	377	280	657	170	142	34
SDL8-40	417	333	750	190	155	40
SDL8-50	447	333	780	190	155	44
SDL8-60	477	333	810	190	155	45
SDL8-80	547	348	895	197	165	53
SDL8-100	607	382	989	230	188	64
SDL8-120	667	382	1049	230	188	66
SDL8-140	747	435	1182	260	208	81
SDL8-160	807	435	1242	260	208	84
SDL8-180	867	435	1302	260	208	93
SDL8-200	927	435	1362	260	208	94

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	12
SDL8-20	0.75	H (m)	19.5	19	18.5	17.5	16	15	13	12
SDL8-30	1.1		29	28.5	28	27	26	23	21	18
SDL8-40	1.5		39	38	37	36	34	31	28	24
SDL8-50	2.2		49	48	47	45	43	39	35	30
SDL8-60	2.2		59	58	56	54	51	47	42	36
SDL8-80	3.0		78	77	75	73	68	62	56	48
SDL8-100	4.0		99	98	96	92	87	80	71	61
SDL8-120	4.0		119	118	116	111	105	96	86	74
SDL8-140	5.5		139	138	135	130	122	112	100	86
SDL8-160	5.5		159	157	154	148	139	128	115	98
SDL8-180	7.5		179	177	173	167	157	144	129	111
SDL8-200	7.5		199	197	193	186	174	160	144	123

SDLT8-140~8-200无腰型法兰水泵提供。
单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL10-20	347	280	627	170	142	32
SDL10-30	377	280	657	170	142	34
SDL10-40	417	333	750	190	155	40
SDL10-50	447	333	780	190	155	44
SDL10-60	477	333	810	190	155	45
SDL10-70	517	348	865	197	165	52
SDL10-80	547	348	895	197	165	53
SDL10-90	577	348	925	197	165	54
SDL10-100	607	382	989	230	185	64
SDL10-120	667	382	1049	230	185	66
SDL10-140	747	435	1182	260	210	81
SDL10-160	807	435	1242	260	210	82
SDL10-180	867	435	1302	260	210	93
SDL10-200	927	435	1362	260	210	94
SDL10-220	987	435	1422	260	210	95

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SDL10-20	0.75	H (m)	18.5	17	16	14	13	12	10	8.5	7
SDL10-30	1.1		30	28.5	27.5	25.5	24.5	22	20	18	14.5
SDL10-40	1.5		40.5	39.5	38.5	36.5	34	31.5	28.5	25.5	21
SDL10-50	2.2		50	49	47.5	45.5	42.5	39.5	36	32	27
SDL10-60	2.2		60	59	57	55	51	47.5	43.5	39	33.5
SDL10-70	3.0		70.5	69	66.5	64	59.5	55.5	50.5	45.5	39
SDL10-80	3.0		81	79	77	74.5	69	64	58.5	53	44.5
SDL10-90	3.0		91	89	86.5	82.5	78	72	66.5	59.5	50
SDL10-100	4.0		101.5	99	96.5	92.5	87.5	81.5	74	67	57
SDL10-120	4.0		120.5	119	114	110	104	97	88.5	80	68
SDL10-140	5.5		142	139	134.5	131	123	114	103.5	93.5	80
SDL10-160	5.5		162	159	154	148.5	139	130	119	107	91
SDL10-180	7.5		183	180	175	167	158	148	136	121	105
SDL10-200	7.5		203	200	195	186	176	165	151	134	118
SDL10-220	7.5		222	219	213	203	192	179	165	149	130

SDLT10-160~10-220无腰型法兰水泵提供。
单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL12-20	367	333	700	190	155	39
SDL12-30	397	333	730	190	155	43
SDL12-40	437	348	785	197	165	51
SDL12-50	467	348	815	197	165	53
SDL12-60	497	382	879	230	188	61
SDL12-70	547	435	982	260	208	73
SDL12-80	577	435	1012	260	208	74
SDL12-90	607	435	1042	260	208	76
SDL12-100	637	435	1072	260	208	83
SDL12-120	697	435	1132	260	208	87
SDL12-140	845	580	1425	350	260	158
SDL12-160	905	580	1485	350	260	161
SDL12-180	965	580	1545	350	260	164

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SDL12-20	1.5	H (m)	23.5	23	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5	14
SDL12-30	2.2		35.5	35	34	33	31.5	30	28	26	23.5	21
SDL12-40	3		47	46	45	44	42	40	37	34	31	28
SDL12-50	3		59.5	58	56.5	55	52.5	50	46.5	43	39	35
SDL12-60	4		71.5	70	68	66	63	60	56	52	47	42
SDL12-70	5.5		83.5	82	79.5	77	73.5	70	65.5	61	55	49
SDL12-80	5.5		95.5	94	91	88	84	80	75	70	63	56
SDL12-90	5.5		108	106	103	100	95.5	91	85	79	71.5	64
SDL12-100	7.5		120	118	114.5	111	106	101	94.5	88	80	72
SDL12-120	7.5		143.5	141	137	133	127	121	113.5	106	96	86
SDL12-140	11		168	165	160	155	148	141	132.5	124	112	100
SDL12-160	11		192.5	189	183.5	178	170	162	152	142	128.5	115
SDL12-180	11		217	213	207.5	202	192.5	183	171.5	160	145	130

SDLT12-140~12-180无腰型法兰水泵提供。
单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL15-10	352	280	632	170	142	33
SDL15-20	397	333	730	190	155	42
SDL15-30	452	348	800	197	165	50
SDL15-40	497	382	879	230	185	59
SDL15-50	542	382	924	230	185	60
SDL15-60	607	435	1042	260	210	77
SDL15-70	652	435	1087	260	210	78
SDL15-80	697	435	1132	260	210	86
SDL15-90	742	435	1177	260	210	87
SDL15-100	875	580	1455	350	260	160
SDL15-120	965	580	1545	350	260	161
SDL15-140	1055	580	1635	350	260	162
SDL15-170	1190	580	1770	350	260	179

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	8	10	12	14	15	16	18	20	23
SDL15-10	1.1	H (m)	13	12	11.5	10.5	10	9	7.5	6	4.5
SDL15-20	2.2		26	25	24	23	22	20.5	18	16	13
SDL15-30	3.0		39.5	38.5	37.5	35.5	34.5	33.5	30.5	27	21
SDL15-40	4.0		53	51.5	50	47.5	46	44.5	41	36.5	29
SDL15-50	4.0		67	64.5	62.5	60	58	55.5	52	46	37
SDL15-60	5.5		80.5	78	76	73	70.5	68	63.5	57	46.5
SDL15-70	5.5		94	92	89.5	86	83.5	81	75.5	68.5	56.5
SDL15-80	7.5		107.5	106	102.5	98.5	96	93	86.5	78	64.5
SDL15-90	7.5		120	118	114.5	110	107	105	97	88	72
SDL15-100	11		134	132	128	123	120	116.5	108.5	98.5	82.5
SDL15-120	11		161	158	154	148	144	139	130	119	99
SDL15-140	11		186	183	178	172	167	162	152	139	116
SDL15-170	15		227	224	217	210	203	196	185	167	140

SDLT15-120~15-170无腰型法兰水泵提供。
单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL16-20	397	333	730	190	155	42
SDL16-30	452	348	800	197	165	50
SDL16-40	497	382	879	230	188	59
SDL16-50	562	435	997	260	208	76
SDL16-60	607	435	1042	260	208	77
SDL16-70	652	435	1087	260	208	84
SDL16-80	697	435	1132	260	208	86
SDL16-100	875	580	1455	350	260	158
SDL16-120	965	580	1545	350	260	161
SDL16-140	1055	580	1635	350	260	174
SDL16-160	1145	580	1725	350	260	178

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
SDL16-20	2.2	H (m)	27	26	25	24	22	21	19	16
SDL16-30	3.0		41	40	38	37	34	32	29	25
SDL16-40	4.0		54	53	52	49	46	43	38	34
SDL16-50	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43
SDL16-60	5.5		82	80	78	74	70	64	58	52
SDL16-70	7.5		96	95	91	87	82	76	68	61
SDL16-80	7.5		110	108	104	99	94	86	77	70
SDL16-100	11		138	136	131	125	118	109	97	87
SDL16-120	11		166	162	157	150	141	130	116	105
SDL16-140	15		194	190	184	175	166	152	136	122
SDL16-160	15		222	217	210	200	189	174	156	140

SDLT16-120~16-160无腰型法兰水泵提供。
单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL20-10	387	280	667	170	142	33
SDL20-20	397	333	730	190	155	42
SDL20-30	452	382	834	230	188	58
SDL20-40	517	435	952	260	208	74
SDL20-50	562	435	997	260	208	76
SDL20-60	607	435	1042	260	208	82
SDL20-70	652	435	1087	260	208	84
SDL20-80	785	580	1365	350	260	153
SDL20-100	875	580	1455	350	260	157
SDL20-120	965	580	1545	350	260	170
SDL20-140	1055	580	1635	350	260	172
SDL20-170	1190	610	1800	350	260	195

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
SDL20-10	1.1	H (m)	13.5	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6
SDL20-20	2.2		27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
SDL20-30	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
SDL20-40	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
SDL20-50	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
SDL20-60	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
SDL20-70	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
SDL20-80	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
SDL20-100	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
SDL20-120	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102
SDL20-140	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119
SDL20-170	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145

SDLT20-120~20-170无腰型法兰水泵提供。
单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量



型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL32-10-1/SDL32-10	505	333	838	190	155	67
SDL32-20-2/SDL32-20	575	370	945	230	185	83
SDL32-30-2/SDL32-30	645	435	1080	260	208	100
SDL32-40-2/SDL32-40	715	435	1150	260	208	109
SDL32-50-2/SDL32-50	890	580	1470	350	260	181
SDL32-60-2/SDL32-60	960	580	1540	350	260	185
SDL32-70-2/SDL32-70	1030	580	1610	350	260	199
SDL32-80-2/SDL32-80	1100	580	1680	350	260	203
SDL32-90-2/SDL32-90	1170	610	1780	350	260	222
SDL32-100-2/SDL32-100	1240	610	1850	350	260	227
SDL32-110-2/SDL32-110	1310	645	1955	360	285	272
SDL32-120-2/SDL32-120	1380	645	2025	360	285	276
SDL32-130-2/SDL32-130	1450	705	2155	400	310	337
SDL32-140-2/SDL32-140	1520	705	2225	400	310	341
SDL32-150-2/SDL32-150	1590	705	2295	400	310	345
SDL32-160-2/SDL32-160	1660	705	2365	400	310	350

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	16	20	24	28	32	36	40
SDL32-10-1	1.5	H (m)	14	13	12	11	9	7	4
SDL32-10	2.2		18	17	15	14	13	11	8
SDL32-20-2	3.0		29	28	26	23	20	16	11
SDL32-20	4.0		36	34	32	29	27	23	18
SDL32-30-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21
SDL32-30	5.5		54	51	48	44	40	35	27
SDL32-40-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30
SDL32-40	7.5		72	69	65	59	53	47	37
SDL32-50-2	11		83	79	74	68	60	52	41
SDL32-50	11		90	86	81	74	67	59	47
SDL32-60-2	11		101	97	90	83	74	65	51
SDL32-60	11		108	104	97	90	81	72	57
SDL32-70-2	15		119	114	107	98	88	78	60
SDL32-70	15		126	121	113	105	95	85	67
SDL32-80-2	15		136	131	123	114	102	90	71
SDL32-80	15		144	138	130	120	109	97	77
型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	16	20	24	28	32	36	40
SDL32-90-2	18.5	H (m)	154	148	140	129	117	102	82
SDL32-90	18.5		162	156	147	136	124	109	88
SDL32-100-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91
SDL32-100	18.5		182	173	164	152	138	122	98
SDL32-110-2	22		193	184	173	164	146	128	102
SDL32-110	22		200	191	180	168	153	135	109
SDL32-120-2	22		211	201	189	178	160	140	113
SDL32-120	22		218	208	196	184	167	147	120
SDL32-130-2	30		230	218	206	193	174	153	124
SDL32-130	30		237	225	213	200	181	160	131
SDL32-140-2	30	H (m)	247	235	222	210	189	165	135
SDL32-140	30		255	242	229	216	196	172	142
SDL32-150-2	30		266	253	239	224	203	178	145
SDL32-150	30		274	260	246	231	210	185	152
SDL32-160-2	30	H (m)	284	270	255	240	218	190	156
SDL32-160	30		292	277	262	246	225	197	163

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL45-10-1	561	370	931	230	185	89
SDL45-10						
SDL45-20-2	641	435	1076	260	208	108
SDL45-20						
SDL45-30-2	826	580	1406	350	260	183
SDL45-30						
SDL45-40-2	906	580	1486	350	260	197
SDL45-40						
SDL45-50-2	986	610	1596	350	260	221
SDL45-50						
SDL45-60-2	1066	645	1711	360	285	261
SDL45-60						
SDL45-70-2	1146	705	1851	400	310	320
SDL45-70						
SDL45-80-2	1226	705	1931	400	310	324
SDL45-80						
SDL45-90-2	1306	705	2011	400	310	328/352
SDL45-90						
SDL45-100-2	1386	705	2091	400	310	355
SDL45-100						
SDL45-110-2	1466	740	2206	450	345	426
SDL45-110						
SDL45-120-2	1546	740	2286	450	345	432
SDL45-120						
SDL45-130-2	1626	740	2366	450	345	438

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	25	30	35	40	45	50	55
SDL45-10-1	3.0	H (m)	20	19	18	17	15	13	11
SDL45-10	4.0		24	23	22	21	19	18	16
SDL45-20-2	5.5		40	38	36	33	30	27	23
SDL45-20	7.5		48	46	44	42	39	35	31
SDL45-30-2	11		63	61	58	54	50	44	38
SDL45-30	11		71	69	66	63	58	53	47
SDL45-40-2	15		87	84	80	75	69	62	54
SDL45-40	15		95	92	88	84	78	71	62
SDL45-50-2	18.5		111	107	102	96	88	80	69
SDL45-50	18.5		119	115	110	105	97	88	78
SDL45-60-2	22		135	130	124	117	108	97	85
SDL45-60	22		143	138	132	125	116	106	93
SDL45-70-2	30		158	152	146	138	127	115	100
SDL45-70	30		166	161	154	146	135	124	109
SDL45-80-2	30		182	175	168	159	146	133	116
SDL45-80	30		190	184	176	167	154	141	124
SDL45-90-2	30		205	198	190	180	166	150	132
SDL45-90	37		214	207	198	188	174	159	140
SDL45-100-2	37		230	221	212	200	185	168	147
SDL45-100	37		238	230	220	209	193	177	155
SDL45-110-2	45		255	246	236	223	206	188	165
SDL45-110	45		263	255	244	232	214	196	173
SDL45-120-2	45		280	270	259	245	226	206	181
SDL45-120	45		289	280	268	255	236	216	190
SDL45-130-2	45		305	294	282	267	247	225	198

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



性能表




型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	30	40	50	60	64	70	80
SDL64-10-1	4.0	H (m)	19	18	16	14	13	11	8
SDL64-10	5.5		27	25	23	21	20	18	15
SDL64-20-2	7.5		39	36	33	29	27	23	17
SDL64-20-1	11		46	44	40	36	34	30	24
SDL64-20	11		53	51	47	43	41	37	30
SDL64-30-2	15		66	62	56	50	47	41	32
SDL64-30-1	15		73	69	63	57	54	48	39
SDL64-30	18.5		80	76	70	64	61	55	46
SDL64-40-2	18.5		92	87	80	71	67	60	47
SDL64-40-1	22		100	94	87	78	74	67	54
SDL64-40	22		107	101	94	85	81	74	61
SDL64-50-2	30		121	114	105	95	89	80	64
SDL64-50-1	30		128	121	112	102	96	87	71
SDL64-50	30		136	129	119	109	103	94	78
SDL64-60-2	30		150	142	131	118	111	101	81
SDL64-60-1	37		157	149	138	125	118	108	88
SDL64-60	37		164	156	145	132	125	115	95
SDL64-70-2	37		179	169	156	141	133	121	99
SDL64-70-1	37		186	176	163	148	141	128	106
SDL64-70	45		193	183	170	155	148	135	112
SDL64-80-2	45		207	196	182	164	156	142	116
SDL64-80-1	45		215	203	189	171	163	149	123

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司；SDL64系列可安客户要求供应PN25-40/DN100标准法兰。


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL64-10-1	561	370	931	230	188	93
SDL64-10	561	435	996	260	208	105
SDL64-20-2	644	435	1079	260	208	110
SDL64-20-1	754	580	1334	350	260	182
SDL64-20	754	580	1334	350	260	182
SDL64-30-2	836	580	1416	350	260	197
SDL64-30-1	836	580	1416	350	260	197
SDL64-30	836	610	1446	350	260	221
SDL64-40-2	919	610	1529	350	260	225
SDL64-40-1	919	645	1564	360	285	258
SDL64-40	919	645	1564	360	285	258
SDL64-50-2	1001	705	1706	400	310	317
SDL64-50-1	1001	705	1706	400	310	321
SDL64-50	1001	705	1706	400	310	321
SDL64-60-2	1084	705	1789	400	310	325
SDL64-60-1	1084	705	1789	400	310	349
SDL64-60	1084	705	1789	400	310	349
SDL64-70-2	1166	705	1871	400	310	353
SDL64-70-1	1166	705	1871	400	310	353
SDL64-70	1166	740	1906	460	340	420
SDL64-80-2	1248	740	1988	460	340	424
SDL64-80-1	1248	740	1988	460	340	424

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL90-10-1	571	435	1006	260	208	105
SDL90-10	571	435	1006	260	208	110
SDL90-20-2	773	580	1353	350	260	181
SDL90-20	773	580	1353	350	260	192
SDL90-30-2	865	610	1475	350	260	215
SDL90-30	865	645	1510	360	285	252
SDL90-40-2	957	705	1662	400	310	312
SDL90-40	957	705	1662	400	310	312
SDL90-50-2	1049	705	1754	400	310	336
SDL90-50	1049	705	1754	400	310	336
SDL90-60-2	1141	740	1881	460	340	407
SDL90-60	1141	740	1881	460	340	407

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	50	60	70	80	90	100	110
SDL90-10-1	5.5	H (m)	22	19	17	16	13	10	6
SDL90-10	7.5		25	24	22	21	19	16	12
SDL90-20-2	11		41	39	36	32	28	22	15
SDL90-20	15		53	50	47	44	40	36	30
SDL90-30-2	18.5		68	65	60	55	49	41	32
SDL90-30	22		81	77	72	67	62	55	48
SDL90-40-2	30		98	93	87	80	72	62	50
SDL90-40	30		110	105	100	92	84	76	66
SDL90-50-2	37		126	120	113	104	93	81	68
SDL90-50	37		139	131	124	115	106	94	83
SDL90-60-2	45		155	148	139	129	117	102	86
SDL90-60	45		168	160	150	141	130	117	103

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司；SDL90系列可安客户要求供应PN25-40/DN100标准法兰。

性能曲线



安装图



尺寸和重量




型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL120-10	840	580	1420	350	260	230
SDL120-20-2	1000	580	1580	350	260	245
SDL120-20-1	1000	610	1610	350	260	250
SDL120-20	1000	645	1645	360	285	285
SDL120-30-2	1160	705	1865	400	310	358
SDL120-30-1	1160	705	1865	400	310	360
SDL120-30	1160	705	1865	400	310	360
SDL120-40-2	1320	705	2025	400	310	400
SDL120-40-1	1320	705	2025	400	310	400
SDL120-40	1320	740	2060	460	340	460
SDL120-50-2	1480	740	2220	460	340	470
SDL120-50-1	1480	740	2220	460	340	470
SDL120-50	1510	810	2320	550	370	575
SDL120-60-2	1670	810	2480	550	370	585
SDL120-60-1	1670	810	2480	550	370	585
SDL120-60	1670	870	2540	580	410	705
SDL120-70-2	1830	870	2700	580	410	713
SDL120-70-1	1830	870	2700	580	410	715
SDL120-70	1830	870	2700	580	410	715

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
SDL120-10	11	H (m)	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15
SDL120-20-2	15		34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
SDL120-20-1	18.5		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
SDL120-20	22		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
SDL120-30-2	30		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
SDL120-30-1	30		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
SDL120-30	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
SDL120-40-2	37		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
SDL120-40-1	37		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
SDL120-40	45		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
SDL120-50-2	45		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
SDL120-50-1	45		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
SDL120-50	55		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
SDL120-60-2	55		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
SDL120-60-1	55		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
SDL120-60	75		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
SDL120-70-2	75		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
SDL120-70-1	75		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
SDL120-70	75		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量



型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL150-10-1	840	580	1420	350	260	235
SDL150-10	840	580	1420	350	260	235
SDL150-20-2	1000	610	1610	350	260	250
SDL150-20-1	1000	645	1645	360	285	295
SDL150-20	1000	705	1705	400	310	350
SDL150-30-2	1160	705	1865	400	310	360
SDL150-30-1	1160	705	1865	400	310	385
SDL150-30	1160	705	1865	400	310	385
SDL150-40-2	1320	740	2060	460	340	460
SDL150-40-1	1320	740	2060	460	340	460
SDL150-40	1350	810	2160	550	370	560
SDL150-50-2	1510	810	2320	550	370	570
SDL150-50-1	1510	870	2380	580	410	690
SDL150-50	1510	870	2380	580	410	690
SDL150-60-2	1670	870	2540	580	410	700
SDL150-60-1	1670	870	2540	580	410	703
SDL150-60	1670	870	2540	580	410	703

性能表


型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
SDL150-10-1	11	H (m)	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5
SDL150-10	15		24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15
SDL150-20-2	18.5		37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
SDL150-20-1	22		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
SDL150-20	30		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
SDL150-30-2	30		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
SDL150-30-1	37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
SDL150-30	37		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
SDL150-40-2	45		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
SDL150-40-1	45		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
SDL150-40	55		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
SDL150-50-2	55		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
SDL150-50-1	75		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
SDL150-50	75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
SDL150-60-2	75		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
SDL150-60-1	75		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
SDL150-60	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

防爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线



安装图



尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL200-10-B	907	610	1517	350	260	311
SDL200-10-A	907	645	1552	360	285	347
SDL200-10	907	705	1612	400	310	403
SDL200-20-2B	1101	705	1806	400	310	447
SDL200-20-2A	1101	740	1841	460	340	504
SDL200-20-A	1131	810	1941	550	370	595
SDL200-20	1131	810	1941	550	370	595
SDL200-30-2B	1325	870	2195	580	410	748
SDL200-30-A-B	1325	870	2195	580	410	748
SDL200-30-2A	1325	870	2195	580	410	748
SDL200-30-B	1325	870	2195	580	410	748
SDL200-30-A	1325	870	2195	580	410	748
SDL200-30	1325	920	2245	580	410	816
SDL200-40-2B	1519	920	2439	580	410	830
SDL200-40-2A	1519	1060	2579	660	550	1180
SDL200-40-A	1519	1060	2579	660	550	1180
SDL200-40	1519	1060	2579	660	550	1180

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	100	120	140	160	180	200	220	240
SDL200-10-B	18.5	H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
SDL200-10-A	22		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
SDL200-10	30		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
SDL200-20-2B	37		53	51	49	47	44	41	37	32
SDL200-20-2A	45		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
SDL200-20-A	55		69	68	66	64	62	59	55.5	51
SDL200-20	55		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
SDL200-30-2B	75		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
SDL200-30-A-B	75		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
SDL200-30-2A	75		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
SDL200-30-B	75		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	77.5
SDL200-30-A	75		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
SDL200-30	90		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
SDL200-40-2B	90		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
SDL200-40-2A	110		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
SDL200-40-A	110		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
SDL200-40	110		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.5	123.5

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。